

# PPC-6151C

15" 工业平板电脑  
兼容多种 Mini-ITX主板



## 特性

- 15寸全平面电阻触摸屏
- 支持符合认证的mini-ITX 主板 (高达65W TDP 处理器)
- 内置PCI 或PCIe 扩展槽
- 前置电源状态LED指示灯
- IP65防护面板
- 可选VESA嵌入模块



## 规格

| 型号      |                         | PPC-6151C-RTAE                                                                  | PPC-6151C-RMAE                                                                                                    |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 兼容主板    |                         | PPC-MB-8260AE                                                                   | AIMB-275<br>AIMB-226                                                                                              |
| 处理系统    | 存储                      | 1 x 2.5" SATA 硬盘                                                                | 2 x 2.5" SATA 硬盘                                                                                                  |
|         | I/O                     | 4 x 预留端口(DB9) 2 x WLAN 天线孔                                                      |                                                                                                                   |
|         |                         | 1 x 直流电源输入<br>1 x 电源开关<br>Reserved opening:取决于 PPC-MB-8260AE 主板特性               | 1 x 直流电源输入<br>1 x 电源开关<br>1 x DP (输入, 连接主板和 LVDS 面板)<br>1 x USB 2.0 (输入, 连接主板和触屏控制器)<br>Reserved opening: 取决于主板特性 |
|         |                         | 1 x PCIe x4 或 2 x PCI (在配件箱中)<br>2 x PCIe x1 (可选)<br>1 x PCIe x1 + 1 x PCI (可选) | 1 x PCIe x4 or 1 x PCI (在配件箱中)                                                                                    |
|         | 扩展                      | 1 x PCIe x4 或 2 x PCI (在配件箱中)<br>2 x PCIe x1 (可选)<br>1 x PCIe x1 + 1 x PCI (可选) | 1 x PCIe x4 or 1 x PCI (在配件箱中)                                                                                    |
| 物理特性    | 扬声器                     | 2 x 1 W                                                                         | 2 x 1 W (可选)                                                                                                      |
|         | 风扇                      | 2 x 12V, 60 x 60 x 15 mm                                                        |                                                                                                                   |
|         | 尺寸(W x H x D)           | 391.4 x 312.5 x 103.6 mm (15.4 x 12.3 x 4.08 in)                                |                                                                                                                   |
| 物理特性    | 重量                      | 5.4 Kg (11.9lb)                                                                 |                                                                                                                   |
| 操作系统    | 操作系统                    | 取决于主板特性                                                                         |                                                                                                                   |
| 功耗      | 输入电压                    | 100 ~ 240 VAC, 250W                                                             |                                                                                                                   |
| LCD 显示屏 | 显示类型                    | 15" TFT LED 面板                                                                  |                                                                                                                   |
|         | 最大分辨率                   | 1280 x 1024                                                                     |                                                                                                                   |
|         | 视角                      | 80 (左), 80 (右), 60 (上), 80 (下)                                                  |                                                                                                                   |
|         | 流明 (cd/m <sup>2</sup> ) | 350                                                                             |                                                                                                                   |
|         | 对比度                     | 800                                                                             |                                                                                                                   |
|         | 背光寿命                    | 50,000小时                                                                        |                                                                                                                   |
| 触摸屏     | 触屏类型                    | 5线电阻, 可选电容式                                                                     |                                                                                                                   |
|         | 光传输                     | 80+/-5%                                                                         |                                                                                                                   |
|         | 控制器                     | USB 接口                                                                          |                                                                                                                   |
|         | 耐久性                     | 3500万次                                                                          |                                                                                                                   |
| 环境      | 运行温度                    | 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F)<br>0 ~ 45 ° C (32 ~ 113 ° F) 带 VESA嵌入模块               |                                                                                                                   |
|         | 存储温度                    | -30 ~ 60 ° C (-22 ~ 140 ° F)                                                    |                                                                                                                   |
|         | 相对湿度                    | 10 ~ 95% @ 40 ° C (不凝露)                                                         |                                                                                                                   |
|         | 冲击                      | 运行: 10 G 加速度峰值 (持续时间为11 ms ), 遵循IEC 60068-2-27                                  |                                                                                                                   |
|         | 震动                      | 运行: 随机振动测试 5 ~ 500 Hz, 1 Grms @ with HDD, IEC 60068-2-64 compliant              |                                                                                                                   |
|         | EMC                     | BSMI,CE,FCC,Class A                                                             | CE,FCC,Class A                                                                                                    |
|         | 安全                      | BSMI,CB,CCC,UL                                                                  | CB,CCC,UL                                                                                                         |
|         | 前面板防护等级                 | IP65 防护等级                                                                       |                                                                                                                   |

